

QuAX – 0,6/1 kV

CÁP QUADRUPLEX RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE QUADRUPLEX CABLE, ALUMINUM CONDUCTOR, XLPE INSULATION

1. TỔNG QUAN

- Cáp QuAX dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

- TCVN 6612 / IEC 60228
- TCVN 5935-1 / IEC 60502-1

3. NHÂN BIẾT LỖI CÁP.

- Bằng vạch màu trên cách điện màu đen:
 - Vạch màu đỏ – vàng – xanh – không vạch.
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

4. CẤU TRÚC DÂY

GENERAL SCOPE.

- QuAX cables are used for power transmission and distribution system, rated voltage 0,6/1 kV, fixed wiring.


APPLIED STANDARDS.

- TCVN 6612 / IEC 60228
- TCVN 5935-1 / IEC 60502-1

IDENTIFICATION OF CABLE CORES.

- By color stripe on black insulation:
 - Red – yellow – blue stripes – no stripe.
- Or by customer's requirement.

CONSTRUCTION OF WIRE.



- (1). Ruột dẫn nhôm.
- (2). Cách điện: XLPE.

- (1). Aluminum conductor.
- (2). Insulation: XLPE (Cross-linked polyethylene).

5. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP.

- Cấp điện áp U_0/U : 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90°C.
- Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250°C.

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF CABLE.

- Rated voltage U_0/U : 0,6/1 kV.
- Test voltage: 3,5 kV (5 minutes).
- Maximum conductor temperature for normal operation is 90°C.
- Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 250°C.

Ruột dẫn- Conductor				Chiều dày cách điện danh định	Đường kính tổng gần đúng (*)	Khối lượng cáp gần đúng (*)	Lực kéo đứt nhỏ nhất (*)
Tiết diện danh định	Kết cấu	Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)	Điện trở DC tối đa ở 20°C				
Nominal area	Structure	Approx. conductor diameter	Max. DC resistance at 20°C	Nominal Thickness of Insulation	Approx. Overall Diameter	Approx. Mass	Minimum Breaking load
mm ²	N ⁰ /mm	mm	Ω/km	mm	mm	kg/km	N
10	7/1,35	4,05	3,08	0,7	13,2	157	7800
11	7/1,40	4,20	2,81	0,7	13,6	167	8580
14	7/1,60	4,80	2,17	0,7	15,0	210	10696
16	7/1,70	5,10	1,91	0,7	15,7	234	12084
22	7/2,00	6,00	1,38	0,9	18,9	331	15840
25	7/2,14	6,42	1,20	0,9	19,9	373	18000
35	7/2,52	7,56	0,868	0,9	22,7	499	23652
38	7/2,60	7,80	0,814	1,0	23,7	540	24320
50	19/1,78	8,90	0,641	1,0	26,4	660	32792

⚡ (*) : Giá trị tham khảo – Reference value.

Ngoài ra **VITHAICO** cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, **VITHAICO** can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.